

287 2wd-4wd

MOOTTORI

Merkki	Perkins
Malli	403J-E17T
Päästöluokka	Stage V
Tyyppi	3-sylinterinen diesel rivimoottori
Iskutilavuus	1662cm ³
Teho	36kW(48hv)/2400 ^r / _{min}
Vääntö	166,5Nm/1400 ^r / _{min}

VOIMANSIIRTO

Tyyppi	Hydrostaattinen 2-veto. (4-veto) Napamoottorit.
Rakenteellinen ajonopeus eteen/taakse	0-20km/h 0-10km/h
Suunnanvaihto	Ajopoljin

MASSAT

Omamassa, etu/taka	1560kg 900kg/660kg
Max etuakselimassa	1600kg
Max taka-akselimassa	1200kg

RENKAAT

EDESSÄ

Merkki, malli	Hankook
Koko	31x11,5-15
Kantavuus	1030 kg

TAKANA

Merkki, malli	2WD	4WD
	Hankook	Vredestein
Koko	175/13	210/60-10
Kantavuus		

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

Generaattori	12V 85 AMP
Akut	1kpl 12V 70ah 540A (EN)
Starttimoottori	12V 2 kw

TÄYTTÖTILAVUUKSIA

Polttoainesäiliö	50 l
Hydrauliikkaöljysäiliö	42 l

JARRUT

Käyttäjarru	Sisäänrakennettu etupyörien napamoottoreihin.
Seisontajarru	Etupyörien napamoottoreissa, sähköisesti ohjattu. Jousikuormalla sulkeutuva.

OHJAUS

Tapa	Takapyöraohjaus
Kääntösäde	sisä 1025mm ulko 2825mm

TYÖHYDRAULIIKKA

Pumppu	Tupla hammaspyöräpumppu 19,5 cm ³ /6,5cm ³
Suodatus	Paluusudatin
Moottorihydrauliikka	47 l/min / 2400 rpm, 200 bar
Sylinterihydrauliikka	15 l/min / 175bar
Lisävaruste PTO -pumppu	31 l / min, hammaspyöräpumppu 14,4 cm ³

TYÖLAITESOVITIN

Tyyppi	A-raami, kolmipiste kiinnitin
Nostovoima alhaalla	10,0 kN

OHJAAMO

ISO 3471:n mukaan ROPS hyväksytty turvaohjaamo

MELU

Sisä	75dBA
Ulko	98dBA
Muuta	
Koneen mitat	P=2680mm L=1340mm K=2095