LM TRAC

387

LM Trac 387 on erinomainen kone kaupunkiympäristöön. Pieni kääntösäde ja näppärä rakenne ovat omiaan kapeille kaduille ja kujille.

Uusi, voimakkaampi moottori täyttää EU stage IIIB / Tier 4 Final päästönormit.

Kone voidaan varustaa monenlaisilla työlaitteilla ympärivuotiseen käyttöön.

Uusi pumppurakenne ja ohjelmointi minimoivat polttoaineen kulutuksen.

www.laimu.fi | OY LAI-MU AB

MOOTTORI JA VOIMANSIIRTO

Moottori	Kohler KDI 1903 TCR, turbodiesel. EU stage IIIB, US tier 4 final
Sylinteritilavuus	1861cm³
Teho	42kW / 56,3hv (2600rpm)
Vääntömomentti	225 Nm (1500rpm)
Voimansiirto	Automaattinen neliveto, luistonesto
Nopeusalueet	0-20 km/h & 0-40km/h
Ajosuunnanvalinta	Sähkökäyttöinen kytkin
Ohjaus	Hydrostaattinen runko-ohjaus
Jarrut	Rumpujarrut
Renkaat	26x12-12
Polttoainesäiliö	45 litraa

TYÖHYDRAULIIKKA

Tyyppi	Säätyvätilavuuksinen pumppu
Moottorihydrauliikka	0-60 l/min + 0-30 l/min, 200bar
Hallinta	Joystickit ja potentiometrit
Työlaitekiinnitys	A-raami tai 3-pistekiinnitys
Hydrauliöljysäiliö	57 l
Sähköjärjestelmä	12 V

LISÄVARUSTEET

	Ilmastointi, ilmaistuin, LED-työvalot, Radio/CD soitin, sisätilanlämmitin, vetokoukku, perävaunun jarruvalmius ym.

MITAT JA PAINO

Pituus	3100mm
Korkeus	1980mm
Leveys	1370mm
Paino	1750kg

Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

VALMISTAJA:

OY LAI-MU AB
NIITTAAJANTIE 9
FI-26820 RAUMA

TEL: +358-2-8387 2400
FAX: +358-2-8387 2444

www.laimu.fi
laimu@laimu.fi

JÄLLEENMYYJÄ: