LM TRAC

LM Trac 286

Oy LAI-MU Ab www.laimu.fi

**Fyra årstider, välj din favorit! LM 286 uppfyller alla dina önskemål**

## TERMISK OGRÄSBEKÄMPARE

En kemikaliefri metod för att bekämpa oönskat ogräs på gator och gångstråk

## OGRÄSBORSTE

En mekanisk och miljöskonsam lösning för att hålla trottoarer och gator fria från ogräs och smuts

## ROTERANDE GRÄSKLIPPARE

En bekväm lösning för gräsklippning när som helst och var som helst

**LM 286 är en mångsidig och smidig tätortstraktor för krävande bruk året om**

## SUGENHET

En optimal lösning för att suga upp löv och annat skräp från gräsmattor och gator

## ROTERANDE SANDSPRIDARE OCH SOPMASKIN

För snöiga och isiga förhållanden – håller gatorna rena och trygga

## SOP- OCH SUGMASKIN

Håller miljön ren och dammfri genom borstning och sugning

# TEKNISKA FAKTA

| MOTOR OCH KRAFTÖVERFÖRING | |
|---|---|
| Motor | Kohler / Lombardini LDW1603 CHD Plus, 3-cyl. diesel |
| Cylindervolym | 1649 cm³ |
| Effekt | 27 kW/2600 rpm (36 hk) |
| Vridmoment | 113 Nm / 1600 rpm |
| Kraftöverföring | Kontinuerlig hydrostatisk, 2-hjuls- eller 4-hjulsdrift |

| DRIVHYDRAULIK | |
|---|---|
| Utmatning | 0-60 l/min /2400 rpm (drivpump) |
| Tryck | 350 bar (drivpump) |
| Hastighetsintervall | 0-11 km/h & 0-22km/h (2WD)<br>0-6 km/h & 0-12 km/h (4WD) |
| Körriktningsväljare | Gaspedal |
| Styrning | Hydrostatisk bakhjulsstyrning (LS) |
| Bromsar | Hydrostatiska, våta skivbromsar, elektrisk parkeringsbroms |
| Däck | 31 x 11.4 R 15 framtill, 175/12 baktill (2WD), 210/10 baktill (4WD) |
| Bränsletank | 35 l |

| ARBETSHYDRAULIK | |
|---|---|
| Typ | Fast slagvolym, öppet system |
| Motorhydraulik | 47 l/min /2400 rpm |
| MAX tryck | 200 bar |

| CYLINDERHYDRAULIK | |
|---|---|
| Utmatning | 15 l/min /175 bar |
| Manöverdon | Två Mini-styrspakar |
| Redskapskoppling | A-ram |
| Hydrauloljetank | 55 liter |
| Elsystem | 12 V |

## EXTRAUTRUSTNING

Luftkonditionering, luftfjädrad stol, LED arbetsbelysning, Radio/CD-spelare, hyttvärmare, bakre hydraulik, dragkrok etc.

| MÅTT OCH VIKT | |
|---|---|
| Längd | 2680 mm |
| Höjd | 2095 mm |
| Bredd | 1340 mm |
| Vändradie, inre | 1025 mm |
| Markfrigång | 180 mm |
| Tomvikt | 1140 kg (2WD), 1190 kg (4WD) |

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan förhandsmeddelande

## TILLVERKARE:

LM TRAC

Oy LAI-MU Ab
Niittaajantie 9
FI-26820 RAUMA
www.laimu.fi

tel: +358 2 8387 2400
fax: +358 2 8387 2444
laimu@laimu.fi

## ÅTERFÖRSÄLJARE: